

СЛІСАРУК, СПД

ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МЕТИЗІВ

Україна, 02160, Київ, пр. Возз'єднання 7А, офіс 410

Тел. +380 (44) 228-72-08, +380 (67) 720-47-10; тел./факс: +380 (44) 536-16-28

E-mail: asia@optima.com.ua; sls_asia@ukr.net

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЦВЯХІВ

Модель	Діапазон цвяхів		Продуктивність, шт./хв.	Головний двигун, кВт	Габарити верстата, мм	Вага верстата, кг
	Діаметр, мм	Довжина, мм				
Цвяхарний автомат VO-NM 1	1.2-2.2	~25	550	0.75	1230*950*1050	680
Цвяхарний автомат VO-NM 2	1.4-3.0	~50	450	1.5	1750*1150*1100	1200
Цвяхарний автомат VO-NM 3	2.1-3.3	~75	350	2.2	1910*1200*1150	1600
Цвяхарний автомат VO-NM 4	3.2-4.1	~100	260	3.7	2260*1400*1250	2000
Цвяхарний автомат VO-NM 7	3.0-5.6	~175	170	5.5	2750*1700*1500	3500
Цвяхарний автомат VO-NM 8	4.4-7.0	~200	120	5.5	3030*1700*1500	3550
Галтувальний пристрій VO-NPM			800~1200 кг		2400*1600*1450	1350
Верстат для гвинтової та кільцевої накатки цвяхів TR-H	1.8-4.2	25~100	1000~1800	5.5	1350*3950*2200	1800
Верстат - коллатор для виробництва цвяхів у бобінах NCNT-33	1.6-4.1	19~130	2000~3000	2.2	5000*2000*2500	1600
Верстат - коллатор для виробництва покрівельних цвяхів у бобінах NCNT-31	3.05	19~50	1500~2200	2.2	5000*2000*2500	1600
Верстат для виробництва рейкових цвяхів у пластиковій обіймі VO-PLS	2.5-4.2	50~160	1600	3,0	3600*3600*2900	2500
Верстат для виробництва рейкових цвяхів у паперовій обіймі VO-PAS	2.5-3.76	50~100	1300	0,75	3500*1500*2500	2500
Автомат для відбраковки цвяхів VO-NSM	2.1-5.0	32~90	400	1,8	2200*1100*1700	930

* Специфікації верстатів є довідковими і можуть бути змінені виробником у залежності від параметрів виробів та/чи матеріалу